
Evergreen Light



hardness 75 ShD

HD print level

high longevity

mechanical resistance

Klischeeträger-Sleeve mit harter Oberfläche und zur Verwendung von Schaumklebebändern. Die PU-Oberfläche ist für wasserbasierende Farben konzipiert und nicht leitfähig.

Verfügbar mit Lochzunge oder PU-Ring mit integrierter Lochzunge.

Struktur

Sleeve mit Innenhülse aus GFK, beschichtet mit ultraleichtem wasserabweisenden Polyurethan-Hartschaum. Oberfläche aus Evergreen-PU-Material (nicht elektrisch leitfähig). Wandstärke variabel, je nach gewünschtem Fertigdurchmesser.

Spezifikation

Farbe	Grün
Max Durchmesser	700 [mm] // 27.559"
Länge Min / Max - Toleranz UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Dicke	1,9 - 70 [mm] // 0.075" - 2.756"
Oberflächenhärte – Toleranz +/- 5 Shore D	75 Shore D
Druckluft für Sleeve-Montage	6 - 10 [Bar] // 87 - 145 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]
Betriebstemperatur	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
	PU-Lochzunge für Wandstärke ab 7,5 [mm]
Bearbeitungstoleranz	Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R.-Toleranz ± 0.02 [mm] wenn gemessen auf einem Luftzylinder mit T.I.R. <= 0.005 [mm]
Reinigung und Lagerung	Benutzen Sie Ethanol mit Zusatz von max. 20% Ethylacetat; In vertikaler Position lagern

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT