Lito Glass Blanket

Offset Narrow Web



HD print level

humidity resistant

mechanical resistance

protection ring

solvent resistant

Gummituchsleeve für Rollen-Offsetdruckmaschinen mit variabler Drucklänge(range 14"- 32") mit Glasfaser-Versiegelung und Epoxidharzbeschichtung für perfekte konstante Dimensionsstabilität.Unempfindlich gegenüber Lösemitteln und Luftfeuchtigkeit.Auf der äußeren Oberfläche wird eine horizontale Referenzlinie für die Montage des Kautschuks angebracht. Der Schutzring aus Stahl ergänzt die Lochzunge.

Struktur

Sleeve mit Glasfaserinnenhülse und Aluminiumoberfläche. Hergestellt mit 2 verschiedenen ultraleichten Zwischenschichten für optimales Handling.

Spezifikation

Farbe	Gelb (Glasfasern)
Entwicklung Min/Max	14" - 32"
Länge Min/Max - Toleranz UNI:ISO 2768T1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Registriernute	Schutzring aus Stahl mit integrierter Registrierungsnute
Oberflächenhärte – Toleranz +/-5 Shore D	90 Shore D Glasfasern
Druckluft für Sleeve-Montage	6 - 10 [Bar] // 87 - 145 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]
Betriebstemperatur	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Bearbeitungstoleranz	Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R. < 0.015 [mm] wenn gemessen an einer Spindel mit T.I.R. <= 0.005 [mm]
Reinigung und Lagerung	Benutzen Sie Ethanol mit Zusatz von max. 20% Ethylacetat; In vertikaler Position lagern

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.