Prima XL PLC



compact design

customizable control

EC Norm compliant

management operations

mechanical resistance

more productivity

rubber and polymer

Die integrierte Rossini Software der Prima PCL ermöglicht die Kommunikation und das Datenmanagement mit Kundensystemen gemäß den Spezifikationen des Industriestandards 4.0 (Italien).Wie bei der Prima PLC , sind auch bei dem Modell Prima XL PLC alle Oberflächenbearbeitungen möglich und automatisiert, allerdings ist die entsprechend stabilere Konstruktion auf größere Walzenabmessungen ausgelegt:

- Aufnahmebreite zwischen den Spitzen bis zu 8 m
- maximaler Durchmesser 600 mm

Die gesamte Konstruktion der Maschine ist verstärkt. Kraftvollere Motoren, neu dimensionierte Komponenten und hochpräzise Führungen gewährleisten eine Toleranz von 0,02 mm bei große Walzenabmessungen.

Struktur

- Solide Struktur aus lackiertem Stahl
- Präzisionslinearführungen mit geringem Spiel für das Gleiten der Arbeitsköpfe
- Zwei unabhängige Arbeitsköpfe für Abdrehen und Schleifen
- Mechanische und elektronische Qualitätskomponenten
- 10,4”-Touch-Panel mit anpassbarer Software
- Werkzeuge zur Gewährleistung einer hohen Produktivität

Spezifikation

Farbe der Maschine	Rot RAL3000 und Weiß RAL9002 Weitere Farben auf Nachfrage erhältlich
Länge [mm] Prima XL-PLC Mod. 200 - 250 - 300 - 400 - 450	5.000 - 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.000 - 7.500
Breite [mm]	2.500
Höhe [mm]	2.000
Gewicht [Kg] Prima XL Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450	5.500 - 6.400 - 7.300 - 8.500 - 9.750 - 11.000
Nutzbarer Spitzenabstand [mm] Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450	2.000 - 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 - 4.500
Maximaler Lauf der Platte [mm] Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450	2.000 - 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000 - 4.500
Spitzenhöhe [mm]	520
Maximaler Durchmesser des rotierenden Teils [mm]	550
Maximaler Durchmesser des zu schleifenden Teils [mm]	500
Maximales Gewicht des zwischen den Spitzen montierten Teils [Kg]	800
Rotationsgeschwindigkeit des Teils [RPM]	0 - 500
Rotationsgeschwindigkeit der Schleifspindel [RPM]	1.650
Größe des Kegels der Reitstockspitze	Morse 6
Vorschubfeld der Schleifscheibe [mm]	0 - 400
Vorschubfeld des Vorbearbeitungsgeräts [mm]	0 - 400
Minimale Auflösung des Handrads zum Vorschub des Schleifscheibe in manueller Bedienung [mm]	0,001
Motorisierung der Schleifscheibe	4 kW AC 3Ph
Motorisierung des teiltragenden Drehkopfes	Brushless 62,5 [Nm]
Motorisierungen: Verschiebung des kopftragenden Wagens / Verschiebung der Achse der Schleifscheibe/Werkzeugs	3 x Brushless 8,4 [Nm]
Inbegriffene Zubehörteile	Nr. 1 Mitnehmerscheibe pro Typ mit D.35-D.50-D.80-D.110 [mm] - Insgesamt 4 Stück

	Nr. 1 Schleifscheibe 400x127x40 [mm] komplett mit Flansch, Welle zur Scheibenauswuchtung
	Nr. 1 Rundes Messerwerkzeug zur Vorarbeit und Werkzeughalterung
	Nr. 1 Werkzeug zum Abdrehen der Schleifscheibe und Werkzeughalterung
	Nr. 1 fixe Reitstockspitze- Nr. 1 drehbare Reitstockspitze
Optionale Ausstattungen	Handgerät zur statischen Auswuchtung der Schleifscheiben
	Balgschutz aus speziellem gummiertem ölabweisendem Gewebe für die linearen Führungen
	Manueller drehbarer Revolverkopf mit Werkzeughalter mit 4 Positionen
	Konfiguration zur Wasserbearbeitung (mit der Maschine zu bestellen und nicht nachrüstbar); umfasst Kläranlage mit Einfach-Verfahren mit Filterband aus Vliesstoff, Balgschutz aus speziellem gummiertem ölabweisendem Gewebe für die Führungen I
	Internetverbindungsmodul zur Fernbetreuung

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.