

Prima Standard

Rectificado para camisas y rodillos revestidos en goma o tecnopolímeros



compact
design



EC Norm
compliant



mechanical
resistance



rubber and
polymer

Adecuada para desbaste y rectificado cilíndrico, escotaduras en ambos lados y refrentado. Función de péndulo de la mola con ajuste de rango manual con incrementos manuales del eje horizontal. Ciclo de diamantado con incrementos y movimientos manuales. Equipo estándar: torreta portaherramientas de una posición. Dimensiones en los tres ejes mostrados.

estructura

- Sólida estructura de acero barnizado
- Guías rectas de precisión con holgura reducida para el deslizamiento de los cabezales de trabajo
- Dos cabezales de trabajo independientes para desbaste y rectificado
- Componentes mecánicos y electrónicos de calidad
- Visualizador digital de las medidas
- Herramientas desarrolladas para garantizar altas prestaciones de producción

especificaciones

Color máquina	Rojo RAL3000 y Blanco RAL9002 Otros colores disponibles bajo pedido
Longitud [mm] Prima Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400	4.300 - 4.800 - 5.300 - 5.800 - 6.300
Anchura [mm]	1.700
Altura [mm]	1.650
Peso [kg] Prima Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400	5.000 - 5.500 - 6.000 - 7.000 - 7.500
Distancia útil entre las puntas [mm] Prima Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400	2.000 - 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000
Máxima carrera tabla [mm] Prima Mod. 200 - 250 - 300 - 350 - 400	2.000 - 2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000
Altura puntas [mm]	450
Diámetro máximo pieza en rotación [mm]	400
Diámetro máximo pieza rectificable [mm]	350
Peso máximo pieza montada entre puntos [kg]	350
Velocidad de rotación pieza [RPM]	0 - 500
Velocidad de rotación eje muela [RPM]	1.650
Dimensión cono contrapunta	Morse 5
Campo de avance muela de rectificado [mm]	0 - 200
Campo de avance herramienta de desbaste [mm]	0 - 200
Resolución mínima volante de avance de la muela para control manual [mm]	0,001
Motorización muela abrasiva	4 kW AC 3Ph
Motorización cabezal giratorio portapieza	Brushless 25 [Nm]
Motorizaciones: desplazamiento carro portacabezales/desplazamiento eje muela/herramienta	2 x Brushless 8,4 [Nm]
Accesorios incluidos	1 Plato de arrastre para tipo de D.35-D.50-D.80-D.110 [mm] - Total 4 piezas

	1 Muela abrasiva 400x127x40 [mm] provista de brida, árbol para el equilibrado de la muela
	1 Herramienta redonda de cuchillo para desbaste y portaherramienta
	1 Herramienta para afiladura de muela abrasiva y portaherramienta
	1 Contrapunta fija - 1 Contrapunta giratoria
Equipamiento opcional	Aparato manual para el equilibrado estático de las muelas abrasivas
	Protecciones tipo fuelle de especial tela engomada antiaceite para las guías rectas
	Torre portaherramienta giratoria manual de 4 posiciones
	Configuración para el trabajo con agua (debe encargarse con la máquina, no puede añadirse posteriormente); incluye instalación depuradora de acción única con cinta filtrante de tejido sin tejer, protecciones tipo fuelle en especial tela engomada
	- Módulo de conexión Internet para asistencia a distancia

El contenido de este documento no constituye una garantía por parte de Rossini S.p.A., en especial en lo que respecta a la idoneidad para fines específicos de los productos que se mencionan. El cliente debe verificar previamente que las características del producto son adecuadas para el uso al que desea destinarlo. Rossini S.p.A. se reserva el derecho de actualizar esta publicación y de introducir periódicamente cambios en su contenido, que pueden ser de carácter técnico y/o comercial, sin necesidad de notificar las revisiones o modificaciones. Este documento y los logotipos, marcas comerciales, especificaciones, etc. que contiene están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT