Lito Glass Blanket

Offset Narrow Web



HD print level

humidity resistant

mechanical resistance

protection ring

solvent resistant

Manchon porte-caoutchouc utilisable sur machines roto-offset à développement variable (range 14"- 32"). Le manchon est totalement revêtu de fibre de verre ainsi que d'une couche externe de résine epoxy garantissant une parfaite stabilité dimensionelle au fil du temps et une excellente résistance chimique aux solvants et humidité.Une ligne de repérage horizontale est tracée sur la surface extérieure pour le montage du caoutchouc. La bague de protection en acier intègre la rainure de repérage.

structure

Manchon avec une base en fibre de verre construit avec 2 différentes couches intermédiaires ultra légers pour une correcte manipulation manuelle.

spécifications

Couleur	Jaune (Fibre de verre)
Développement Min/Max	14" - 32"
Longueur Min/Max - Tolérance UNI:ISO 2768T 1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Encoche de butée	Anneau de protection en acier avec encoche de butée intégrée
Dureté superficielle – Tolérance +/-5 Shore D	90 Shore D Fibre de verre
Air comprimé pour montage sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm]
Température d'exercice	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolérance d'exécution	Finition extérieure avec rectification de précision (Ra=0,8) à T.I.R. < 0,015 [mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. <= 0,005 [mm]
Nettoyage et stockage	Utiliser de l'alcool éthylique en ajoutant 20 % max. d'acétate d'éthyle ; stocker en position verticale

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.