

Systeme d'équilibrage automatique pour rectifieuse



ROSSINI



L'équilibrage correct de l'arbre et des meules sont nécessaires pour obtenir la bonne qualité de surface et d'excellents résultats lors de la rectification de caoutchoucs ou de polyuréthanes. Cela permet également d'augmenter considérablement la durée de vie des parties rotatives (palier, arbre, moteur et roues de meulage). Le système d'équilibrage dynamique est désormais continuellement actif durant la rectification sur la Prima Grinder tout comme l'application possible en rétro fit sur les machines existantes. Contactez Rossini pour toute autre information supplémentaire.

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dent@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT