
CarboBridge HM



3 years warranty

antistatic sleeve

hardness 75 ShD

HD print level

humidity resistant

manual handling

mechanical resistance

protection ring optional

PTB Norm compliant

Fleksografik baskı sleevleri için pnömatik CFRP adaptörü. Modüler karbon fiberden (CFRP) yapılmış taşıyıcı boru, adaptör ağırlığını azaltır ve adaptöre mükemmel titreşim sönümleme özellikleri sağlar. Sapma değerleri çelikten daha düşüktür, baskı sırasındaki titreşimler etkili bir şekilde azaltılabilir, yüksek baskı hızlarına ve kalitesine ulaşılabilir. Tüm Rossini flekso sleeveleri ile uyumludur.

İsteğe bağlı olarak sunulan, zamanla darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklılığını artıran metal uçlar.

Side Air(ayrı yan hava bağlantısı ile) ve Flow-Through (bayonet ile) versiyonlarında temin edilebilir.
Rossini patent no. 2844476

Yapı

Alt katman sıkıştırılmamış fiberglass sleeve. Dış destek: High Module (HM) karbon fiber tüp. Aluminyum yan flanşlar, nem ve solvent nüfuzuna karşı toplam direnci garanti altına alır.

Ozellikler

Renk	Siyah
Maks Çap	700 [mm] // 27.559"
Min/Maks Uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Kalınlık	7,5 - 70 [mm] // 0.295 - 2.756"
Yüzey sertliği - Tolerans +/-5 Shore D	75 Shore D
Elektriksel direnç	<1 MOhm
Sleeve/Taşıyıcı Bağlantısı için Basınçlı Hava Değerleri	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Çalışma sıcaklığı	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Maksimum baskı hızı	600 [m/dk]
Register yuvası	Koruyucu çelik halka ve entegre bağlantı ağız supap yuvası
Yan flanşlar	Standart: Alüminyum - İsteğe bağlı: Karbon fiber
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,02 mm; Ra=0,8 olmalıdır
Temizlik ve Depolama	İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın
Garanti	3 yıl

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.

Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT